


Dátový list pre produkt: LI38OF0076

Office II priame / nepriame FSL LED 80W, stmievateľné

svetelný snímač a detektor prítomnosti, priamy/nepriamy, svetelný tok priamy 6230lm/
nepriamy 3990lm



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	640,00
Šírka (mm)	310,00
Výška (mm)	1.960,00
Hmotnosť (kg)	17,50

Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	5
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	stojanové
Montáž	mobil
Farba	eloxovaná
Materiál	hliník
Kryt	mikroprizamtický
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Pätica svetidla	LED čip
Príkon (W)	80
Merný výkon (lm/W)	140
Príkon (W)	76
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	10655
Svetelný tok (lm) (lm)	10200
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	stmievateľné stmievanie DALI
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	640x310x1960

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Office II priame / nepriame FSL LED 80W, stmievateľné svetelný snímač a detektor prítomnosti, priamy/nepriamy, svetelný tok priamy 6230lm/nepriamy 3990lm	LI38OF0076
Voliteľné príslušenstvo	
Tlačidlový stmievač do inštaláčnej škafule pre DALI pre ovládanie DALI predadníkov (až 64 ks), s pamäťovou funkciou	EHDALIDIM