

Dátový list pre produkt: LI3FZ12501

Zero LED 2x9W, 4000K, 2453lm, Ra>80, IP40, prizmatické, biel



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	640,00
Šírka (mm)	210,00
Výška (mm)	68,00
Hmotnosť (kg)	2,20
Typ svetidla	nástenné
Montáž	nástenná
Farba	biela
Materiál	tlaková oceľ
Kryt	prizmatický
Výrobca	02-Schrack
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Svetelný zdroj	LED
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	2x9
Výkon (W)	20
Merný výkon (lm/W)	134

Technické informácie - Pokračovanie

Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	2674
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	50.000h / L85
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP40
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	640x210x68

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zero LED 2x9W, 4000K, 2453lm, Ra>80, IP40, prizmatické, biel	LI3FZ12501