

Dátový list pre produkt: LI43319143

RL-LED T8 36 S 14W 220-240V 160° 840

2100lm G13 L= 1200mm

50000h, náhrada za 36W žiarivky pre konvenčný predradník, sklenené prevedenie



Technické informácie

konštrukcia	rúrkovitá
materiál	sklo
uhol vyžarovania (°)	160
prevádzkové napätie AC (V)	220-240
prevedenie	matné
spínacie cykly	200000
pätica	G13
výkon (W)	14
farba svetla	neutrálna biela
teplota farby (K)	4000
index podania farieb (Ra)	≥80
svetelný tok (lm)	2100
životnosť (h)	50000
Štmievanie	Nestmievatelné
energetická trieda ECC	A++
priemer (mm)	28
čas nábehu (s)	< 0.5

Technické informácie - Pokračovanie

power factor	> 0,90
porovnateľný príkon žiarovky	36
farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<=4

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-LED T8 36 S 14W 220-240V 160° 840 2100lm G 13 L= 1200mm 50000h, náhrada za 36W žiarivky pre konvenčný predradník, sklenené prevedenie	LI43319143