

Dátový list pre produkt: LI43518415

RL-LED T8 18S G13 UN 7,5W 830 1000lm L-600mm

T8 retrofit pre elektronický predradník, elektomagnetický predradník a 230V AC, náhrada za 18W



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	600,00
Priemer (mm)	28,00
Hmotnosť (kg)	0,14
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	50
Prevedenie	rúrkovitá
Uhol vyžarovania (°)	160
Prevádzkové napätie AC (V)	220 - 240
Prevádzkový prúd mA (mA)	45
Pätica	G13
Príkon (W)	7,50
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 6
Svetelný tok (lm) (lm)	1000

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť	50.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	E
Priemer (mm)	28

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-LED T8 18S G13 UN 7,5W 830 1000lm L-600mm T8 retrofit pre elektronický predradník, elektomagnetický predradník a 230V AC, náhrada za 18W	LI43518415