

Dátový list pre produkt: LI43518441

RL-LED T8 58S G13 UN 20W 865 3100lm

L-1500mm

T8 retrofit pre elektronický predradník, elektomagnetický predradník a 230V AC, náhrada za 58W



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.500,00
Priemer (mm)	28,00
Hmotnosť (kg)	0,30
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Prevedenie	rúrkovitá
Uhol vyžarovania (°)	160
Prevádzkové napätie AC (V)	220 - 240
Prevádzkový prúd mA (mA)	100
Pätica	G13
Príkon (W)	20
Farba svetla	denné svetlo
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	6500
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 6
Svetelný tok (lm) (lm)	3100

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť	50.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	D
Priemer (mm)	28

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-LED T8 58S G13 UN 20W 865 3100lm L-1500mm T8 retrofit pre elektronický predradník, elektomagnetický predradník a 230V AC, náhrada za 58W	LI43518441