

Dátový list pre produkt: LI43619209

RL-PAR16 50 4,3W 230V 120° 840 350lm 130cd GU10 25000h stm.

LED reflektor



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	55,00
Priemer (mm)	51,00
Hmotnosť (kg)	0,04
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Prevedenie	PAR16
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Pätica	GU10
Príkon (W)	4,30
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 6
Svetelný tok (lm)	350
Candela (cd)	130
Životnosť	15.000h

Technické informácie - Pokračovanie

Stmievanie	nestmievateľné
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda energetickej účinnosti (nová of 01.09.2021)	F
Priemer (mm)	51

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-PAR16 50 4,3W 230V 120° 840 350lm 130cd GU10 25000h stm. LED reflektor	LI43619209