

Dátový list pre produkt: LI43719441

RL-PAR16 50 DIM 5.5W 230V 36° 930 350lm 720cd GU10 25000h



Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Výrobca	09-Radium
Výkon (W)	5,50
Svetelný tok (lm)	350
Candela (cd)	720
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤5
Životnosť	25.000h
Stmievanie	stmievateľné
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda energetickej účinnosti (nová of 01.09.2021)	G
Energetická trieda ECC	A+
Pätica	GU10
Uhol vyžarovania (°)	36
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240

Technické informácie - Pokračovanie

Porovnateľný príkon žiarovky	50
Prevedenie	PAR16
Priemer (mm)	51
Dĺžka/hĺbka (mm)	55,00
Priemer (mm)	51,00
Hmotnosť (kg)	0,05

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-PAR16 50 DIM 5.5W 230V 36° 930 350lm 720cd GU10 25000h	LI43719441