

Dátový list pre produkt: LI43719731

# RL-T8 18 S 7,5W 830 1000lm G13 190° mat 600mm

T8 Retrofit svetelný zdroj, vhodný pre elektronický predradník



## Technické informácie

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Min. teplota okolia (°C)                             | -20            |
| Max. teplota okolia (°C)                             | 45             |
| Svetelný tok (lm) (lm)                               | 1000           |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)                  | 3000           |
| Index podania farieb (Ra)                            | ≥80            |
| Farebná stálosť MacAdam (sdcm)                       | ≤ 4            |
| Spínacie cykly                                       | 200000         |
| Stmievanie                                           | nestmievateľné |
| Krytie                                               | IP20           |
| Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021) | E              |
| Pätica                                               | G13            |
| Uhol vyžarovania (°)                                 | 190            |
| Prevádzkové napätie AC (V)                           | 20-40          |
| Prevádzkový prúd mA (mA)                             | 90             |
| Farba                                                | opálová        |
| Prevedenie                                           | rúrkovitá      |
| Dĺžka (mm)                                           | 600            |

## Technické informácie - Pokračovanie

Priemer (mm)

| 28

| POPIS                                                                                                           | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RL-T8 18 S 7,5W 830 1000lm G13 190° mat 600mm<br>T8 Retrofit svetelný zdroj, vhodný pre elektronický predradník | LI43719731 |