

Dátový list pre produkt: LI43719848

LED T8 NEO 18 6,9W 840 18,5 - 20,5V G13

160° mat 600mm

LED trubica T8; je potrebný externý LED napájač LIOTDA4030



Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	50
Svetelný tok (lm) (lm)	1215
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 5
Stmievanie	stmievateľné
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	C
Pätica	G13
Uhol vyžarovania (°)	160
Prevádzkové napätie AC (V)	18.5 - 20.5
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Farba	opálová
Prevedenie	rúrkovitá
Dĺžka (mm)	600
Priemer (mm)	29

Technické informácie - Pokračovanie

Dôležité príslušenstvo

| LIOTNA4030; LIOTDA4033

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED T8 NEO 18 6,9W 840 18,5 - 20,5V G13 160° mat 600mm	LI43719848
LED trubica T8; je potrebný externý LED napájač LIOTDA4030	
Dôležité príslušenstvo	
	LIOTNA4030
	LIOTDA4033