

Dátový list pre produkt: LI43819786

RL-T8 36 S HO 15,6W 840 2500lm G13 190° mat 1200mm

T8 Retrofit svetelný zdroj, vhodný pre elektromagnetický predradník



Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	50
Svetelný tok (lm) (lm)	2500
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 5
Životnosť	50.000h
Spínacie cykly	200000
Stmievanie	nestmievateľné
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	C
Pätica	G13
Uhol vyžarovania (°)	190
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	74
Farba	opálová
Prevedenie	rúrkovitá

Technické informácie - Pokračovanie

Dĺžka (mm)	1200
Priemer (mm)	27

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-T8 36 S HO 15,6W 840 2500lm G13 190° mat 1200mm T8 Retrofit svetelný zdroj, vhodný pre elektromagnetický predradník	LI43819786