

Dátový list pre produkt: LI43920128

RL-T8 18 HO 7,5W 840 1100lm 230V G13 190° mat 603mm

T8 Retrofit svetelný zdroj pre 230V priame pripojenie pre elektromagnetický predradník alebo vhodný elektronický predradník



Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Svetelný tok (lm) (lm)	1100
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 5
Životnosť	60.000h
Spínacie cykly	200000
Stmievanie	nestmievateľné
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	D
Pätica	G13
Uhol vyžarovania (°)	190
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Prevádzkový prúd mA (mA)	45
Farba	opálová

Technické informácie - Pokračovanie

Prevedenie	rúrkovitá
Dĺžka (mm)	603
Priemer (mm)	28

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-T8 18 HO 7,5W 840 1100lm 230V G13 190° mat 603mm	LI43920128
T8 Retrofit svetelný zdroj pre 230V priame pripojenie pre elektromagnetický predradník alebo vhodný elektronický predradník	