

Dátový list pre produkt: LI43925048

# RL-T8 36 ST HE 12W 2100lm 840 G13 210° mat EM 1200mm

LED retrofit trubica na prevádzku s magnetickým predradníkom; vrátane štartéra



## Technické informácie

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Min. teplota okolia (°C)                             | -20            |
| Max. teplota okolia (°C)                             | 45             |
| Svetelný tok (lm) (lm)                               | 2100           |
| Životnosť                                            | 75.000h        |
| Spínacie cykly                                       | 20000          |
| Stmievanie                                           | nestmievateľné |
| Krytie                                               | IP20           |
| Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021) | C              |
| Pätica                                               | G13            |
| Uhol vyžarovania (°)                                 | 210            |
| Merný výkon (lm/W)                                   | 175            |
| Prevádzkové napätie AC (V)                           | 220-240        |
| Prevádzkový prúd mA (mA)                             | 100            |
| Farba                                                | opálová        |
| Prevedenie                                           | rúrkovitá      |

| POPIS                                                                                                                                  | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RL-T8 36 ST HE 12W 2100lm 840 G13 210° mat EM 1200mm<br>LED retrofit trubica na prevádzku s magnetickým predradníkom; vrátane štartéra | LI43925048 |