

Dátový list pre produkt: LI44119877

RL-T8 36 36W 840 1900lm G13 200° matná EM 1200mm

LED žiarovka na prevádzku s magnetickým predradníkom; súčasťou balenia je štartér pre nevidiacich



Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Svetelný tok (lm) (lm)	1900
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 5
Životnosť	50.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	E
Pätica	G13
Uhol vyžarovania (°)	200
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	75
Farba	biela

Technické informácie - Pokračovanie

Materiál	sklo
Prevedenie	rúrkovitá
Dĺžka (mm)	1200
Priemer (mm)	26,70

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-T8 36 36W 840 1900lm G13 200° matná EM 1200mm LED žiarovka na prevádzku s magnetickým predradníkom; súčasťou balenia je štartér pre nevidiacich	LI44119877