

Dátový list pre produkt: LI552123--

FlexLED Roll, RGB, 5m, 48LED/m, DC 24V



Produktové informácie

Rückseite mit Klebeband ausgestattet, Trennbar alle 12,5 cm, Ab 500 cm muss neu eingespeist werden

Technické informácie

Výkon (W)	41
Farba svetla	RGB
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie DC (V)	24
Trieda ochrany	III
Výrobca	03-SLV
Svetelný zdroj	SMD LED
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Typ svietidla	LED pás

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
FlexLED Roll, RGB, 5m, 48LED/m, DC 24V	LI552123
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájací zdroj, 60W, 24V DC	LI470506
EASY LIM RF MINI RGB MASTER, 12V/24V DC, diaľkové ovládanie	LI470650
EASY LIM RF MINI RGB SLAVE, 12V/DC a 24V/DC	LI470651
Napájací adaptér LED 15mm, RGB, s 50cm káblom, 1 ks	LI550418
Priama spojka pre LED pás 15mm RGB, 1 ks	LI550419