


Dátový list pre produkt: LI60111120

ALSF 650 ML BASIC 27/ 16W 3000/ 1900lm 840 IP54 PMMA opál

biele



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	650,00
Šírka (mm)	105,00
Výška (mm)	87,00
Hmotnosť (kg)	1,40
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	25
Farba	biela
Materiál	PMMA
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240

Technické informácie - Pokračovanie

Merný výkon (lm/W)	111
Príkon (W)	27
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Svetelný tok (lm) (lm)	3000
Životnosť	50000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP54
Nárazová odolnosť	IK02
HxŠxV mm	650x105x87

Rozmerový obrázok: ALSF 650 ML BASIC 27/ 16W 3000/ 1900lm 840 IP54 PMMA opál



POPIS	OBJ. ČÍSLO
ALSF 650 ML BASIC 27/16W 3000/1900lm 840 IP54 PMMA opál biele	LI60111120