


Dátový list pre produkt: LI70103060

AOT-O ML 27W 3000lm 4000K, IP50, PMMA opál, biele, d-650mm

Nastaviteľný svetelný výkon: 16 W (1900 lm) / 27 W (3000 lm); 111 lm/W



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	650,00
Šírka (mm)	105,00
Výška (mm)	87,00
Hmotnosť (kg)	1,30
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	25
Typ svetidla	prachotesné

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop nástená
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +25
Farba	biela
Materiál	PMMA oceľový plech
Kryt	opálový
Uhol vyžarovania (°)	120
Činiteľ oslnenia UGR	25
Ovládanie a napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	111
Príkon (W)	27
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Svetelný tok (lm) (lm)	1900/3000
Životnosť	50.000h (L80/B10)
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP50
Nárazová odolnosť	IK02
HxŠxV mm	650x105x87

Rozmerový obrázok: AOT-O ML 27W 3000lm 4000K, IP50, PMMA opál, biele, d-650mm



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
AOT-O ML 27W 3000lm 4000K, IP50, PMMA opál, biele, d-650mm Nastaviteľný svetelný výkon: 16 W (1900 lm) / 27 W (3000 lm); 111 lm/W	LI70103060
Voliteľné príslušenstvo	
Vaňa RWA0 118, opálový kryt	LI44960040