


Dátový list pre produkt: LI70113050

AOT-O ML 42W 4800lm 3000K, IP50 , PMMA opál, biele, d-1250mm

Nastaviteľný svetelný výkon: 27 W (3 000 lm) / 42 W (4 800 lm); 114 lm/W



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.260,00
Šírka (mm)	105,00
Výška (mm)	87,00
Hmotnosť (kg)	2,30
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	25
Typ svetidla	prachotesné

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop nástená
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +25
Farba	biela
Materiál	PMMA oceľový plech
Kryt	opálový
Uhol vyžarovania (°)	120
Činiteľ oslnenia UGR	25
Ovládanie a napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	114
Príkon (W)	42
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Svetelný tok (lm) (lm)	3000/4800
Životnosť	50.000h (L80/B10)
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP50
Nárazová odolnosť	IK02
HxŠxV mm	1260x105x87

Rozmerový obrázok: AOT-O ML 42W 4800lm 3000K, IP50 , PMMA opál, biele, d-1250mm



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
AOT-O ML 42W 4800lm 3000K, IP50 , PMMA opál, biele, d-1250mm Nastaviteľný svetelný výkon: 27 W (3 000 lm) / 42 W (4 800 lm); 114 lm/W	LI70113050
Voliteľné príslušenstvo	
Vaňa RWA0 136, opálový kryt	LI44970040