

Dátový list pre produkt: LI70123060

AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opál, biele, d-1550mm

Nastaviteľný svetelný výkon: 43 W (5100 lm) / 55 W (6600 lm); 120 lm/W



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.560,00
Šírka (mm)	105,00
Výška (mm)	87,00
Hmotnosť (kg)	2,70
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	25
Typ svetidla	prachotesné

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop nástená
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +25
Farba	biela
Materiál	PMMA ocelový plech
Kryt	opálový
Uhol vyžarovania (°)	120
Činiteľ oslnenia UGR	25
Ovládanie a napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	120
Príkon (W)	55
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Svetelný tok (lm) (lm)	5100/6600
Životnosť	50.000h (L80/B10)
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP50
Nárazová odolnosť	IK02
HxŠxV mm	1560x105x87

Rozmerový obrázok: AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opál, biele, d-1550mm



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opál, biele, d-1550mm Nastaviteľný svetelný výkon: 43 W (5100 lm) / 55 W (6600 lm); 120 lm/W	LI70123060
Voliteľné príslušenstvo	
Vaňa RWA0 158, opálový kryt	LI45000040