

Dátový list pre produkt: LI99000464

# ERIS 1x44W DIF PV1,LED DALI, 3150lm/830, M600, RAL9003



## Technické informácie

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| typ svietidla              | zápustné do stropu     |
| montáž                     | zapustená do stropu    |
| farba                      | RAL 9003 (biela)       |
| materiál                   | oceľový plech<br>plast |
| napájanie                  | LED napájač            |
| prevádzkové napätie AC (V) | 230                    |
| svetelný zdroj             | LED                    |
| pätica                     | LED doska              |
| výkon (W)                  | 36                     |
| farba svetla               | teplá biela            |
| teplota farby (K)          | 3000                   |
| index podania farieb (Ra)  | ≥80                    |
| lumen (lm) (lm)            | 3150                   |
| počet sv. zdrojov          | 1                      |
| typ stmievania             | DALI                   |
| trieda ochrany             | I                      |
| stupeň krytia              | IP20                   |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| energetická trieda ECC | A++   A+   A |
| vrátane svet. zdroja   | áno          |
| HxŠxV mm               | 595x595x65   |

## Tabulka obj.č.

| POPIS                                                  | OBJ.Č.     |
|--------------------------------------------------------|------------|
| ERIS 1x44W DIF PV1,LED DALI, 3150lm/830, M600, RAL9003 | LI99000464 |