


Dátový list pre produkt: LI99001674

SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Ra>80, biele, ECG, D=1234

Stropné svetidlo s matnou mriežkou



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.234,00
Šírka (mm)	118,00
Výška (mm)	58,00
Hmotnosť (kg)	3,80
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	závesné prisadené na strop

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop záves
Farba	RAL 9003 (biela)
Materiál	oceľový plech hliník
Kryt	parabolický matný
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Činiteľ oslnenia UGR	<19 / <22
Napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Farebná stálosť MacAdam (sdc _m)	3
Pätica svietidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	107
Príkon (W)	21
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	2250
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Ra>80, biele, ECG, D=1234	LI99001674
Stropné svietidlo s matnou mriežkou	
Voliteľné príslušenstvo	
Súprava závesov so štvorcovými ružicami pre SAR LED, biela bez prírodného kábla, dĺžka závesu 1500mm	LI99001721
Súprava závesov s kruhovými ružicami pre SAR LED, biela bez prírodného kábla, dĺžka závesu 1500mm	LI99001722