


Dátový list pre produkt: LI99001689

SARM-LINE F-LED 21 W 4000K, 2350lm, Ra>80, biele, ECG, D=1200

Stropné svietidlo pre priebežnú inštaláciu, predný modul



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.200,00
Šírka (mm)	118,00
Výška (mm)	64,00
Hmotnosť (kg)	3,80
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svietidla	závesné prisadené na strop

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop záves
Farba	RAL 9003 (biela)
Materiál	oceľový plech hliník
Kryt	parabolický matný
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Činiteľ oslnenia UGR	<19 / <20
Napájanie	EVG pevný
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Farebná stálosť MacAdam (sdcn)	3
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	21
Merný výkon (lm/W)	112
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	2350
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SARM-LINE F-LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, biele, ECG, D=1200	LI99001689
Stropné svietidlo pre priebežnú inštaláciu, predný modul	
Voliteľné príslušenstvo	
Súprava závesov so štvorcovými ružicami pre SAR LED, biela bez prírodného kábla, dĺžka závesu 1500mm	LI99001721
Súprava závesov s kruhovými ružicami pre SAR LED, biela bez prírodného kábla, dĺžka závesu 1500mm	LI99001722