


Dátový list pre produkt: LI99001698

SARM-LINE F-LED 118 L 1x42W 4000K, 5350lm, Ra>80 biele, DALI

Stropné svetidlo pre priebežnú inštaláciu, predný modul



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.500,00
Šírka (mm)	118,00
Výška (mm)	64,00
Hmotnosť (kg)	4,50
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	závesné prisadené na strop

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop záves
Farba	RAL 9003 (biela)
Materiál	oceľový plech hliník
Kryt	parabolický matný
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Činiteľ oslnenia UGR	<18 / <20
Napájanie	EVG DALI
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Farebná stálosť MacAdam (sdcn)	3
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	42
Merný výkon (lm/W)	127
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	5350
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	stmievanie DALI
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SARM-LINE F-LED 118 L 1x42W 4000K, 5350lm, Ra>80 biele, DALI	LI99001698
Stropné svietidlo pre priebežnú inštaláciu, predný modul	
Voliteľné príslušenstvo	
Súprava závesov so štvorcovými ružicami pre SAR LED, biela bez prírodného kábla, dĺžka závesu 1500mm	LI99001721
Súprava závesov s kruhovými ružicami pre SAR LED, biela bez prírodného kábla, dĺžka závesu 1500mm	LI99001722