


Dátový list pre produkt: LI99001702


SERM LED 112 M 1x49W 4000K, 5750lm

Ra>80, biele, ECG

Zápusťné svetidlo do sadrokartónu, s úchytmi



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.200,00
Šírka (mm)	112,00
Výška (mm)	61,00
Hmotnosť (kg)	2,30
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Výrez (mm)	100x1180
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	RAL 9003 (biela)
Materiál	oceľový plech
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	31
Merný výkon (lm/W)	135
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	4200
Životnosť	100.000h / L90 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1200x112x61
Výrez v mm	100x1180

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SERM LED 112 M 1x49W 4000K, 5750lm Ra>80, biele, ECG	
Zápustné svetidlo do sadrokartónu, s úchytmi	LI99001702