

Dátový list pre produkt: LI99001730

L-SE LVS 1.5 1x80W široká kr. 10650lm 830 DALI, IP20, biele

Svetelný modul pre lištový systém Ligne -SE, D- 1482mm



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.482,00
Šírka (mm)	72,00
Výška (mm)	74,00
Hmotnosť (kg)	2,50
Typ svetidla	modulárne lištové
Montáž	na montážnu lištu
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +35
Farba	biela
Materiál	oceľový plech
Kryt	šošovková optika
Výrobca	O2-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	80
Činiteľ oslnenia UGR	<25
Napájanie	LED napájač DALI AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Prevádzkové napätie DC (V)	176 - 280
Svetelný zdroj	LED

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	80
Merný výkon (lm/W)	129
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	10350
Životnosť	50.000h / L80
Stmievanie	stmievanie dotykom
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1482x72x74

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
L-SE LVS 1.5 1x80W široká kr. 10650lm 830 DALI, IP20, biele Svetelný modul pre lištový systém Ligne -SE, D- 1482mm	LI99001730
Voliteľné príslušenstvo	
L-SE 1D-35/49/49/80W 5x1,5 mm ²	LI99000004
L-SE 2D-35/49/49/80W 5x1,5 mm ² , nosná lišta, dvojnásob.dĺžka	LI99000005
L-SE 3D-35/49/49/80W 5x1,5 mm ² , nosná lišta, trojnásob.dĺžka	LI99000006
L-SE 1D-35/49/49/80W 7x2,5 mm ² , nosná lišta	LI99000010
L-SE 2D-35/49/49/80W 7x2,5 mm ² , nosná lišta, dvojnásob.dĺžka	LI99000011
L-SE 3D-35/49/49/80W 7x2,5 mm ² , nosná lišta, trojnásob.dĺžka	LI99000012
L-SE zaslepovací kryt DM T5 1494, plastový	LI99000063
L-SE spojka nosné lišty MRCP	LI99000055
L-SE koncovka nosné lišty MRE	LI99000056
L-SE stropná príchytka SB pre nosnú lištu	LI99000060
Lankový záves L-SE RS 2000mm nerez	LI99000061
L-SE príchytka CHP s okom pre zavesenie nosnej lišty	LI99000062
L-S Nosná lišta TS pre svet.zdroje 1X36DV5X1,5	LI8B000069