

Dátový list pre produkt: LI99001733

L-SE LVS 1.5 1x60W hlboká kr. 8550lm 840 ECG, IP20, biele

Svetelný modul pre lištový systém Ligne -SE, D- 1482mm



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.482,00
Šírka (mm)	72,00
Výška (mm)	74,00
Hmotnosť (kg)	2,60
Typ svetidla	modulárne lištové
Montáž	na montážnu lištu
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +35
Farba	biela
Materiál	oceľový plech
Kryt	šošovková optika
Výrobca	O2-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	25
Činiteľ oslnenia UGR	<22
Napájanie	LED napájač AC
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Svetelný zdroj	LED
Pätica svetidla	LED doska

Technické informácie - Pokračovanie

Výkon (W)	60
Merný výkon (lm/W)	143
Farba svetla	neutrálne biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	8550
Životnosť	50.000h / L80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1482x72x74

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
L-SE LVS 1.5 1x60W hlboká kr. 8550lm 840 ECG, IP20, biele Svetelný modul pre lištový systém Ligne -SE, D- 1482mm	LI99001733
Voliteľné príslušenstvo	
L-SE 1D-35/49/49/80W 5x1,5 mm ²	LI99000004
L-SE 2D-35/49/49/80W 5x1,5 mm ² , nosná lišta, dvojnásob.dĺžka	LI99000005
L-SE 3D-35/49/49/80W 5x1,5 mm ² , nosná lišta, trojnásob.dĺžka	LI99000006
L-SE 1D-35/49/49/80W 7x2,5 mm ² , nosná lišta	LI99000010
L-SE 2D-35/49/49/80W 7x2,5 mm ² , nosná lišta, dvojnásob.dĺžka	LI99000011
L-SE 3D-35/49/49/80W 7x2,5 mm ² , nosná lišta, trojnásob.dĺžka	LI99000012
L-SE zaslepovací kryt DM T5 1494, plastový	LI99000063
L-SE spojka nosné lišty MRCP	LI99000055
L-SE koncovka nosné lišty MRE	LI99000056
L-SE stropná príchytka SB pre nosnú lištu	LI99000060
Lankový záves L-SE RS 2000mm nerez	LI99000061
L-SE príchytka CHP s okom pre zavesenie nosnej lišty	LI99000062
L-S Nosná lišta TS pre svet.zdroje 3X58DV7X2,5	LI8B000080