


Dátový list pre produkt: LI99001749

Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikroprizmatické, DALI, biele

LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, hliník



Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	620,00
Šírka (mm)	620,00
Výška (mm)	10,00
Hmotnosť (kg)	4,00
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Montáž	zapustená do stropu
Farba	RAL 9016 (biela)
Materiál	PC hliník
Kryt	mikroprizmatický

Technické informácie - Pokračovanie

Výrobca	02-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	120
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Svetelný zdroj	LED
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	33
Merný výkon (lm/W)	115
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	80
Svetelný tok (lm)	3800
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	stmievateľné
Stupeň ochrany krytom	IP20/40
HxŠxV mm	620x620x10

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikroprizmatické, DALI,biele	LI99001749
LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, hliník	
Voliteľné príslušenstvo	
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami, IP20, L,N,PE	LID15379