


Dátový list pre produkt: LICT2322--

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m

4000K Ra>90, IP00, L=20m

LED FlexStip, len na vnútorné použitie, max. dĺžka prívodu 20 m



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	20.000,00
Šírka (mm)	10,00
Výška (mm)	2,00
Hmotnosť (kg)	0,60
Typ svetidla	LED pás
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie DC (V)	48
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Lumen / m (lm/m)	1350
Životnosť	50.000h
Stmievanie	áno, stmievateľným napájačom

Technické informácie - Pokračovanie

Trieda ochrany	3 III
Krytie	IP00
HxŠxV mm	20000x10x2
Výkon na meter (W/m)	10
Dĺžka (mm)	20000
Šírka (mm)	10

POPIS	OBJ. ČÍSLO
MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 4000K Ra>90, IP00, L=20m LED FlexStrip, len na vnútorné použitie, max. dĺžka prívodu 20 m	LICT2322