


Dátový list pre produkt: LICT2327--

MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K

Ra>90, IP68, L=20m

LED FlexStip, vhodný na vonkajšie použitie, maximálna dĺžka prívodu 20 m



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	20.000,00
Šírka (mm)	12,00
Výška (mm)	2,00
Hmotnosť (kg)	0,60
Typ svetidla	LED pás
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie DC (V)	48
Farba svetla	RGBW
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	RGB+3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Lumen / m (lm/m)	R: 73lm/m B: 75lm/m 3000K: 241 G: 294lm/m

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť	50.000h
Stmievanie	áno, stmievateľným napájačom
Trieda ochrany	3 III
Krytie	IP68
HxŠxV mm	20000x12x2
Výkon na meter (W/m)	25
Dĺžka (mm)	20000
Šírka (mm)	12

POPIS	OBJ. ČÍSLO
MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K Ra>90, IP68, L=20m LED FlexStip, vhodný na vonkajšie použitie, maximálna dĺžka prívodu 20 m	LICT2327