


Dátový list pre produkt: LID10251--

Dingo Small LED, 20W, zápusťné, 3000K, 1500lm, stm., IP44, biele **ECONOMY**




Technické informácie

výrez (mm)	Ø150
typ svietidla	downlight
montáž	zapustená do stropu
farba	biela
materiál	hliník sklo
kryt	priehľadný
uhol vyžarovania (°)	100
napájanie	LED napájač
prevádzkové napätie AC (V)	220-240
vstupné napätie AC (V)	230
výstupné napätie (V)	35-42
výstupný prúd (A)	0,50
svetelný zdroj	CMH-T
pätica svietidla	LED doska

Technické informácie - Pokračovanie

výkon (W)	20
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	3000
index podania farieb (Ra)	≥80
svetelný tok (lm)	1500
počet svetelných zdrojov	1
životnosť (h)	35000
Stmievanie	Stmievanie triakovým stmievačom
trieda ochrany	II
stupeň krytia	IP53
energetická trieda ECC	A
montážna hĺbka (mm)	170
obsah svetelného zdroja	áno
priemer Ø x výška (mm)	164x140
Výrez mm	Ø150

Rozmerový obrázok: Dingo Small LED, 20W, zápusťné, 3000K, 1500lm, stm., IP44, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Dingo Small LED, 20W, zápusťné, 3000K, 1500lm, stm., IP44, biele	LID10251