




Dátový list pre produkt: LID10911--

Sutil Quadro LED, zápustné, štvorc., 10W, 3000K, 750lm, IP40, šedé

€ECONOMY



Krivka svetivosti




Technické informácie

výrez (mm)	185x185
typ svetidla	LED panel
montáž	zapustená do stropu zápustná
farba	šedá
materiál	hliník
kryt	opálový

Technické informácie - Pokračovanie

uhol vyžarovania (°)	120
napájanie	LED napájač
prevádzkové napätie AC (V)	100-240
vstupné napätie AC (V)	100-240
výstupné napätie (V)	12-25
výstupný prúd (A)	0,54
svetelný zdroj	SMD LED
výkon (W)	10
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	3000
index podania farieb (Ra)	≥80
lumen (lm) (lm)	750
počet sv. zdrojov	1
životnosť (h)	20000
trieda ochrany	II
stupeň krytia	IP44
energetická trieda ECC	A
montážna hĺbka (mm)	40
vrátane svet. zdroja	áno
HxŠxV mm	200x200x12
Výrez mm	185x185

Rozmerový obrázok: Sutil Quadro LED, zápusťné, štvorc., 10W, 3000K, 750lm, IP40, šedé



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil Quadro LED, zápusťné, štvorc., 10W, 3000K, 750lm, IP40, šedé	LID10911