


Dátový list pre produkt: LID11125--

Pako-S/A2 LED, 3x1W, 6000K, stm., 350mA, IP20, 35°, hliník



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	3x60
Farba svetla	denné svetlo
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	6000
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájacia
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20
Typ svietidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	3
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	35
Príkon (W)	3
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Montáž	zapustená do stropu
Montážna hĺbka (mm)	40
Farba	hliník
Materiál	hliník

Technické informácie - Pokračovanie

Dĺžka (mm)	165
Šírka (mm)	60
Výška (mm)	30
Voliteľné príslušenstvo	LID13677--; LID16949--
HxŠxV mm	165x60x30
Výkon (W)	3x1

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pako-S/A2 LED, 3x1W, 6000K, stm., 350mA, IP20, 35°, hliník	LID11125
Voliteľné príslušenstvo	
89004, LED napájač 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy	LID16949