

Dátový list pre produkt: LID11146--

Pako-Q/A2 LED, 4x1W, 6000K, stm., 350mA, IP20, 35°, hliník



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	4x60
Farba svetla	denné svetlo
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	6000
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájacia
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20
Typ svietidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	4
Päťica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	35
Príkon (W)	4
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Montáž	zapustená do stropu
Montážna hĺbka (mm)	40
Farba	hliník
Materiál	hliník

Technické informácie - Pokračovanie

Dĺžka (mm)	113
Šírka (mm)	113
Výška (mm)	30
Voliteľné príslušenstvo	LID 12532--; LID 16949--
HxŠxV mm	113x113x30
Výkon (W)	4x1

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pako-Q/A2 LED, 4x1W, 6000K, stm., 350mA, IP20, 35°, hliník	LID 11146
Voliteľné príslušenstvo	
Napájací zdroj pre 1-8ks 1W LED, 350mA	LID 12532
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy	LID 16949