


Dátový list pre produkt: LID13120--

Valo Small LED, lištové, bodové, 25W, 4000K, 1750lm, IP20, biele

ECONOMY

3-phase track spot




Technické informácie

Typ svetidla	nástenné
Montáž	nástenná
Farba	biela
Materiál	hliník sklo
Kryt	čírý
Výrobca	O6-One Light
Uhol vyžarovania (°)	36
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Výstupné napätie (V)	28
Výstupný prúd (A)	0,70
Svetelný zdroj	CMH-T

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	30
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	2300
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	30000
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Energetická trieda ECC	A
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	154x154x207
Dĺžka/hĺbka (mm)	154,00
Šírka (mm)	154,00
Výška (mm)	207,00
Hmotnosť (kg)	1,17
Merný výkon (lm/W)	77

Rozmerový obrázok: Valo Small LED, lištové, bodové, 25W,4000K,1750lm,IP20,biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Valo Small LED, lištové, bodové, 25W,4000K,1750lm,IP20,biele	LID13120
3-phase track spot	
Voliteľné príslušenstvo	
3-fázová napájacia lišta, 3m, biela	LID10812
3-fázový lištový systém, séria BLUE LINE	