


Dátový list pre produkt: LID13206--

Punto-F LED, zápusťné, bodové, 5W, 3000K, 382lm, IP44, hliník **ECONOMY**

stopné zápusťné svetidlo



Technické informácie

Výrez (mm)	Ø57
Typ svetidla	nástenné zápusťné zápusťné do stropu
Montáž	zapustená do stropu zápusťná, nástenná
Farba	hliník
Materiál	hliník
Kryt	čírý
Výrobca	O6-One Light
Uhol vyžarovania (°)	30
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Svetelný zdroj	CMH-T

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	5
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	425
Počet svetelných zdrojov	1
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP44
Energetická trieda ECC	A
Montážna hĺbka (mm)	90
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	74x70
Výrez v mm	Ø57

Rozmerový obrázok: Punto-F LED, zápusťné, bodové, 5W, 3000K, 382lm, IP44, hliník



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Punto-F LED, zápusťné, bodové, 5W, 3000K, 382lm, IP44, hliník stopné zápusťné svietidlo	LID13206