

Dátový list pre produkt: LID13441--

Dewy IP65 pre 2xT8 LED trubicu 1500mm PC/PC

prachotesné svetidlo s difúzorom



Produktové informácie

T8 LED Tubes IP65 Range Only suitable for T8 LED tubes Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)

1.565,00

Technické informácie - Pokračovanie

Šírka (mm)	115,00
Výška (mm)	1.265,00
Priemer (mm)	80,00
Hmotnosť (kg)	2,37
Typ svetidla	do vlhkého prostredia
Montáž	prisadená na strop nástená
Farba	šedá
Materiál	PC
Kryt	PC opál
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Svetelný zdroj	LED žiarovka
Pätica svetidla	T8
Príkon (W)	116
Počet svetelných zdrojov	2
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP65
Nárazová odolnosť	IK08
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Priemer (mm)	80
HxŠxV mm	1565x115x1265
Priemer Ø x výška (mm)	80x1265

Rozmerový obrázok: Dewy IP65 pre 2xT8 LED trubicu 1500mm PC/PC



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Dewy IP65 pre 2xT8 LED trubicu 1500mm PC/PC prachotesné svietidlo s difúzorom	LID13441
Voliteľné príslušenstvo	
LED trubica G13 22W 2650lm 840 220-240V 320° IP20 1500mm sklo, napájanie z oboch strán	LID12640
LED trubica G13 24W 2650lm 865 220-240V 320° IP20 1500mm sklo, napájanie na oboch stranách	LID12641
LED trubica G13 24W 2650lm 830 220-240V 320° IP20 1500mm sklo, napájanie na oboch stranách	LID12642
LED trubica G13 24W 2650lm 3K/4K/6,5K 230V 240° IP20 1,5m sklo, napájanie na oboch stranách	LID17359