


Dátový list pre produkt: LID13533--

Sutil Quadro LED, záp., 16W, 3000K, 884lm, 110°, IP40, šedé

€CONOMY


Technické informácie

Výrez (mm)	152x152
Typ svetidla	LED panel
Montáž	zapustená do stropu zápustná, nástenná
Farba	šedá
Materiál	hliník
Kryt	opálový
Výrobca	O6-One Light
Uhol vyžarovania (°)	120
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Výstupné napätie DC (V)	23-28
Výstupný prúd (A)	0,50
Svetelný zdroj	SMD LED

Technické informácie - Pokračovanie

Výkon (W)	16
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	884
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	30000
Stmievanie	stmievateľné pri použití stmievateľného napájача
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP40
Energetická trieda ECC	A
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	168x168x20
Výrez v mm	152x152

Rozmerový obrázok: Sutil Quadro LED, záp., 16W, 3000K, 884lm, 110°, IP40, šedé



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil Quadro LED, záp., 16W, 3000K, 884lm, 110°, IP40, šedé	LID13533
Voliteľné príslušenstvo	
Stmievateľný LED napájач pre Sutil Quadro 16W	LID13554