

Dátový list pre produkt: LID13535--

Sutil-Q LED 16W 6000K 982lm, IP40, šedé

zápustné downlight, je potrebné doobjednať napájač



Technické informácie

Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	šedá
Materiál	hliník
Výrobca	O6-One Light
Uhol vyžarovania (°)	120
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Svetelný zdroj	SMD LED
Päťica svetidla	LED doska
Výkon (W)	16
Farba svetla	denné svetlo
Teplota farby (K)	6000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	982
Počet svetelných zdrojov	1
Stmievanie	stmievateľné pri použití stmievateľného napájača
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP40

Technické informácie - Pokračovanie

Montážna hĺbka (mm)	40
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	168x168x20

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil-Q LED 16W 6000K 982lm, IP40, šedé zápustné downlight, je potrebné doobjednať napájač	LID13535
Voliteľné príslušenstvo	
89045L LED napájač DALI, Push, 1-10V, 350-1100mA, 230V Nastaviteľný výstup pomocou DIP prepínačov	LID14224
LED napájač, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA, 12-24V DC stmievateľný, 8-16W	LID13671
89045L LED napájač DALI, Push, 1-10V, 350-1100mA, 230V Nastaviteľný výstup pomocou DIP prepínačov	LID14224