


Dátový list pre produkt: LID13538--

Sutil Quadro LED, záp., 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, biele

ECONOMY


Technické informácie

výrez (mm)	152x152
typ svietidla	LED panel
montáž	zapustená do stropu zápustná
farba	biela
materiál	hliník
kryt	opálový
uhol vyžarovania (°)	120
napájanie	LED napájač
prevádzkové napätie AC (V)	100-240
vstupné napätie AC (V)	100-240
výstupné napätie DC (V)	23-28
výstupný prúd (A)	0,50
svetelný zdroj	SMD LED
výkon (W)	16

Technické informácie - Pokračovanie

farba svetla	neutrálna biela
teplota farby (K)	4000
index podania farieb (Ra)	≥80
lumen (lm) (lm)	884
počet sv. zdrojov	1
životnosť (h)	30000
typ stmievania	áno, s rozšírením
trieda ochrany	II
stupeň krytia	IP40
energetická trieda ECC	A
vrátane svet. zdroja	áno
HxŠxV mm	168x168x20
Výrez mm	152x152

Rozmerový obrázok: Sutil Quadro LED, záp., 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, biele



Tabulka obj.č.

POPIS	OBJ.Č.
Sutil Quadro LED, záp., 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, biele	LID13538
voliteľné príslušenstvo	
Stmievateľný LED napájač pre Sutil Quadro 16W	LID13554