


Dátový list pre produkt: LID13608--

Extract LED 25W, 4000K, 1900lm, 60°, 230V, IP20, výk., biele **€ECONOMY**

stropné, zápusťné




Technické informácie

Výrez (mm)	Ø172
Typ svetidla	downlight
Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	hliník
Výrobca	O6-One Light
Uhol vyžarovania (°)	60
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Svetelný zdroj	CMH-T
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	25
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000

Technické informácie - Pokračovanie

Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	1900
Počet svetelných zdrojov	1
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP20
Energetická trieda ECC	A
Montážna hĺbka (mm)	170
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	188x150
Výrez v mm	Ø172

Rozmerový obrázok: Extract LED 25W, 4000K, 1900lm, 60°, 230V, IP20, výk., biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Extract LED 25W, 4000K, 1900lm, 60°, 230V, IP20, výk., biele stropné, zápusťné	LID13608