


Dátový list pre produkt: LID13609--

Extract LED 25W, 3000K, 1900lm, 60°, 230V, IP20, výk., biele **ECONOMY**

stropné, zápusťné




Technické informácie

výrez (mm)	Ø172
typ svietidla	downlight
montáž	zapustená do stropu
farba	biela
Materiál	hliník
uhol vyžarovania (°)	60
napájanie	LED napájač
prevádzkové napätie AC (V)	100-240
svetelný zdroj	CMH-T
pätica svietidla	LED doska
výkon (W)	25
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	3000
index podania farieb (Ra)	≥80

Technické informácie - Pokračovanie

svetelný tok (lm)	1900
počet svetelných zdrojov	1
Stmievanie	Nestmievateľné
trieda ochrany	II
stupeň krytia	IP20
energetická trieda ECC	A
montážna hĺbka (mm)	170
obsah svetelného zdroja	áno
priemer Ø x výška (mm)	188x150
Výrez mm	Ø172

Rozmerový obrázok: Extract LED 25W, 3000K, 1900lm, 60°, 230V, IP20, výk., biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Extract LED 25W, 3000K, 1900lm, 60°, 230V, IP20, výk., biele stropné, zápusťné	LID13609