


Dátový list pre produkt: LID13845--

Sutil Round2 LED, zápustné, 3W, 3000K, 180lm, 120°, biele **ECONOMY**

stropné, IP40



Produktové informácie

3W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	180
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	30.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP40
Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj integrovaný	áno

Technické informácie - Pokračovanie

Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Merný výkon (lm/W)	60
Účinník	0,6
Príkon (W)	3
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 70
Montážna hĺbka (mm)	50
Farba	biela
Materiál	plast zliatina hliníka akrylát
Výška (mm)	22
Priemer (mm)	85
Voliteľné príslušenstvo	LID 16598--
Priemer Ø x výška (mm)	85x22
Výrez v mm	Ø 70

Rozmerový obrázok: Sutil Round2 LED, zápusťné, 3W, 3000K, 180lm, 120°, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil Round2 LED, zápusťné, 3W, 3000K, 180lm, 120°, biele stropné, IP40	LID13845
Voliteľné príslušenstvo	
LED driver 230V 8-50W 1500mA dimmable IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598