


Dátový list pre produkt: LID13849--

Sutil Round2 LED, zápustné, 18W, 4000K, 1260lm, 120°, biele **€CONOMY**

stropné, IP40




Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1260
Farba svetla	studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	30.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP40
Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1
Pačica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Merný výkon (lm/W)	70

Technické informácie - Pokračovanie

Účinník	0,9
Príkon (W)	18
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 210
Montážna hĺbka (mm)	50
Farba	biela
Materiál	plast zliatina hliníka akrylát
Výška (mm)	22
Priemer (mm)	223
Voliteľné príslušenstvo	LID16598--
Priemer Ø x výška (mm)	223x22
Výrez v mm	Ø 210

Rozmerový obrázok: Sutil Round2 LED, zápusťné, 18W, 4000K, 1260lm, 120°, biela



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil Round2 LED, zápusťné, 18W, 4000K, 1260lm, 120°, biele stropné, IP40	LID13849
Voliteľné príslušenstvo	
LED driver 230V 8-50W 1500mA dimmable IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598