

Dátový list pre produkt: LID14012--

Sutil Quadro2 LED, 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, biele **ECONOMY**

stropné, zápusťné




Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1800
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	30.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP40
Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1
Pařica svetidla	LED řip
Uhol vyřarovania (°)	120
Merný výkon (lm/W)	60

Technické informácie - Pokračovanie

Účinník	0,9
Príkon (W)	30
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	280x280
Montážna hĺbka (mm)	50
Farba	biela
Materiál	plast zliatina hliníka akrylát
Dĺžka (mm)	300
Šírka (mm)	300
Výška (mm)	22
Voliteľné príslušenstvo	LID16598--
HxŠxV mm	300x300x22
Výrez v mm	280x280

Rozmerový obrázok: Sutil Quadro2 LED, 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil Quadro2 LED, 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, biele stropné, zápusťné	LID14012
Voliteľné príslušenstvo	
LED driver 230V 8-50W 1500mA dimmable IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598