


Dátový list pre produkt: LID14068--

Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, biele **ECONOMY**

13 WALL & CEIL LED



Krivka svetivosti



Produktové informácie

25W COB LED cylinder, IP54, suitable for indoor and outdoor installation. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)

1800

Technické informácie - Pokračovanie

Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP54
Typ svetidla	prisadené na strop
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1
Patica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	60
Merný výkon (lm/W)	72
Účinník	0,9
Príkon (W)	25
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	600
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop
Farba	biela
Materiál	hliník
Výška (mm)	120
Priemer (mm)	160
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	120x160

Rozmerový obrázok: Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, biele

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, biele 13 WALL & CEIL LED	LID14068
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949