

Dátový list pre produkt: LID14115--

Khali-II-R/A2 LED 25W 4000K 1900lm, IP20, biele




Technické informácie

typ svietidla	lištové
montáž	do lišty
farba	biela
materiál	hliník
uhol vyžarovania (°)	45
prevádzkové napätie AC (V)	100-240
vstupné napätie AC (V)	100-240
výstupné napätie (V)	0/1-10
výstupné napätie DC (V)	0/1-10
svetelný zdroj	CMH-T
pätica svietidla	LED doska
výkon (W)	25
farba svetla	studená biela
teplota farby (K)	4000
index podania farieb (Ra)	≥80
svetelný tok (lm)	1900
počet svetelných zdrojov	1
trieda ochrany	I

Technické informácie - Pokračovanie

stupeň krytia	IP20
energetická trieda ECC	A
Priemer Ø x výška (mm)	90x225

Rozmerový obrázok: Khali-II-R/A2 LED 25W 4000K 1900lm, IP20, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Khali-II-R/A2 LED 25W 4000K 1900lm, IP20, biele	LID14115
voliteľné príslušenstvo	
3-fázová napájacia lišta, 3m, biela 3-phase power track system, series BLUE LINE	LID10812