


Dátový list pre produkt: LID14446--

Mercury 1, 12W, 3000K, 1100lm, 700mA, 40°, IP20, biele **ECONOMY**

Stropné bodové svetidlo, zápusťné, stmievateľné



Technické informácie

Výrez (mm)	Ø75
Farba	biela
Materiál	zliatina hliníka
Výrobca	O6-One Light

Technické informácie - Pokračovanie

Uhol vyžarovania (°)	40
Napájanie	bez LED napájача
Prevádzkový prúd mA (mA)	700
Svetelný zdroj	LED
Výkon (W)	12
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	>80
Svetelný tok (lm)	1100
Stmievanie	stmievateľné
Trieda ochrany	III
Stupeň krytia	IP20
Montážna hĺbka (mm)	110
Priemer Ø x výška (mm)	85x100
Výrez v mm	Ø75

Rozmerový obrázok: Mercury 1, 12W, 3000K, 1100lm, 700mA, 40°, IP20, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mercury 1, 12W, 3000K, 1100lm, 700mA, 40°, IP20, biele	LID14446
Stropné bodové svetidlo, zápusťné, stmievateľné	