


Dátový list pre produkt: LID14511 --

Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, hliník **ECONOMY**

zápustné, nástenné, bez napájacia



Produktové informácie

3W 350mA LED wall recessed light, IP54, ideal for both indoor_x000D_ and outdoor installation._x000D_ Requires 350mA driver._x000D_ Supplied with box for concrete installation_x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	120
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájacia
Trieda ochrany	III
Krytie	IP54
Typ svetidla	nástenné zápustné

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	24
Merný výkon (lm/W)	40
Príkon (W)	3
Ovládanie a napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,35
Montáž	zápustná, nástenná
Výrez (mm)	Ø 49
Montážna hĺbka (mm)	110 (zement), 70 (gips)
Farba	hliník
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	56
Šírka (mm)	56
Výška (mm)	54
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Dôležité príslušenstvo	LID13677--; LID16462--;
HxŠxV mm	56x56x54
Výrez v mm	Ø 49

Rozmerový obrázok: Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, hliník



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, hliník zápustné, nástenné, bez napájača	LID14511
Dôležité príslušenstvo	
89004, LED napájač 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimmable 23 DRIVERS	LID16462
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949