


Dátový list pre produkt: LID14512--

Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, biele €CONOMY

zápustné, nástenné, bez napájacia



Produktové informácie

3W 350mA LED wall recessed light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Requires 350mA driver. Supplied with box for concrete installation Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	120
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájacia
Trieda ochrany	III
Krytie	IP54
Typ svetidla	nástenné zápustné
Svetelný zdroj integrovaný	áno

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	24
Merný výkon (lm/W)	40
Príkon (W)	3
Ovládanie a napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,35
Montáž	zápustná, nástenná
Výrez (mm)	Ø 49
Montážna hĺbka (mm)	110 (zement), 70 (gips)
Farba	biela
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	56
Šírka (mm)	56
Výška (mm)	54
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Dôležité príslušenstvo	LID13677--; LID16462--;
HxŠxV mm	56x56x54
Výrez v mm	Ø 49

Rozmerový obrázok: Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, biele zápustné, nástenné, bez napájacia	LID14512
Dôležité príslušenstvo	
89004, LED napájač 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimmable 23 DRIVERS	LID16462
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949