

Dátový list pre produkt: LID14804--

Han LED 15W 230V 1275lm 3000K 60° IP20 biele

zápustný downlight, vrátane napájača



Produktové informácie

15W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1275
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Životnosť	30.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Typ svietidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	60
Merný výkon (lm/W)	85

Technické informácie - Pokračovanie

Účinník	0,9
Príkon (W)	15
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,35
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 125
Montážna hĺbka (mm)	100
Farba	biela
Materiál	zliatina hliníka
Priemer (mm)	145
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Priemer Ø x výška (mm)	145x75
Výrez v mm	Ø 125

Rozmerový obrázok: Han LED 15W 230V 1275lm 3000K 60° IP20 biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Han LED 15W 230V 1275lm 3000K 60° IP20 biele zápustný downlight, vrátane napájača	LID14804
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949