

Dátový list pre produkt: LID15009--

Yero I 3-5 W LED 400lm/5W 3000K 35° IP20 stmiev. biele

interiérové, rýchloupínacie, kruhový rám je potrebné objednať zvlášť, vyžaduje 350-500mA napájač, výkyvné



Produktové informácie

4W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 350/500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	400
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájača
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Typ svietidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	35

Technické informácie - Pokračovanie

Merný výkon (lm/W)	80
Príkon (W)	3;5
Ovládanie a napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkový prúd mA (mA)	350/500
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,35/0,5
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 60
Montážna hĺbka (mm)	80
Farba	biela
Materiál	hliník
Priemer (mm)	68
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--
Dôležité príslušenstvo	LID 15012--; LID 15015--; LID 15014--; LID 15013--; LID 13677--; LID 16462--;
Priemer Ø x výška (mm)	68x62
Výrez v mm	Ø 60

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Yero I 3-5 W LED 400lm/5W 3000K 35° IP20 stmiev. biele interiérové, rýchlopínacie, kruhový rám je potrebné objednať zvlášť, vyžaduje 350-500mA napájač, výkonné	LID15009
Dôležité príslušenstvo	
Reflektor pre sériu Yero I čierny 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15012
Reflektor pre sériu Yero I mosadz 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15015
Reflektor pre sériu Yero I chróm 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15014
Reflektor pre sériu Yero I meď 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15013
89004, LED napájač 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimmable 23 DRIVERS	LID16462
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949